


Schaffe Sicherheit

create security



Waffenschränke

Langwaffen und Munition

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



Abb.: WF 4



Abb.: WF 5

WF

Schrank für Langwaffen mit **Innentresor** für Munition und Zubehör.
Tür doppelwandig, Gehäuse einwandig aus 3 mm Stahl.

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach (WF4 ohne Ablagefach)
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschließbar über Zylinderschloss
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder
- ✓ dreiseitige Bolzenverriegelung mittels Stahlriegelbolzen
- ✓ Doppelbartsicherheitschloss Kl. 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm) serienmäßig

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

	WF 4	WF 5	WF 7	WF 10	
Außen	Höhe (mm)	1400	1500	1500	1500
	Breite (mm)	250	300	400	560
	Tiefe (mm)*	305	320	320	320
Innen	Höhe (mm)	1394	1494	1494	1494
	Breite (mm)	244	290	394	554
	Tiefe (mm)	250	265	265	265
Gewehrhalter	4	5	7	10	
Max. Einstellhöhe	1210	1310	1310	1310	
Innentresor (H)	180	180	180	180	
innen (H x B x T)	176 x 244 x 220	176 x 294 x 230	176 x 394 x 230	176 x 554 x 230	
Gewicht (kg)	46	51	68	85	
Inhalt (litr)	84	102	150	218	

* durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 12 mm.

Langwaffen, Kurzwaffen und Munition

Sicherheitsstufe A, Innentresor Sicherheitsstufe B
jeweils nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) / Modelle WFB

Sicherheitsstufe A*, Aufsatztresor Sicherheitsstufe B* und S2
nach EN 14450
*jeweils nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) / Modell WSA 2



Abb.: WFB 5



Abb.: WFB 5K



Abb.: WSA 2

WFB

Schrank für Langwaffen mit **Innentresor** in Sicherheitsstufe B für Kurzwaffen, Munition und Zubehör.

Tür doppelwandig, Gehäuse einwandig aus 3 mm Stahl; **Innentresor doppelwandig**, Wandstärke rundum 30 mm; Feuerschutz nach DIN 4102 mit umlaufendem Feuerfalz

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach, dadurch auch zusätzlicher Raum für große Zielfernrohre an der Waffe
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ WFB 5K mit senkrechter Trennwand und 3 verstellbaren Fachböden seitlich, Breite ca. 210 mm
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder
- ✓ dreiseitige Bolzenverriegelung mit Stahlriegelbolzen
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 (Schrank und Innentresor) mit je 2 Schlüsseln (Länge 90/57 mm) serienmäßig

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

WSA

Unterschrank für Langwaffen mit **Innentresor** für Munition und **Aufsatztresor** in Sicherheitsstufe B und S2 für Kurzwaffen oder Munition.

Aufsatztresor (Gehäuse und Tür) **doppelwandig**; Feuerschutz nach DIN 4102 mit umlaufendem Feuerfalz

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschließbar über Zylinderschloss
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder (Aufsatztresor 90°)
- ✓ dreiseitige Bolzenverriegelung mittels Stahlriegelbolzen (Aufsatztresor einseitig)
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 (Schrank und Innentresor) mit je 2 Schlüsseln (Länge 90/65 mm) serienmäßig

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

		WFB 5	WFB 7	WFB 10	WFB 5K	WSA 2
Außen	Höhe (mm)	1500	1500	1500	1500	1830
	Breite (mm)	300	400	560	500	450
	Tiefe (mm)	320*	320*	320*	370*	380**
Innen	Höhe (mm)	1494	1494	1494	1494	1494
	Breite (mm)	294	394	554	280 + 210	444
	Tiefe (mm)	260	260	260	310	315
Gewehrhalter		5	7	10	5	8
Max. Einstellhöhe		1240	1240	1240	1240	1310
Innentresor (H)		250	250	250	250	180
innen (H x B x T)		190 x 230 x 180	190 x 330 x 180	190 x 494 x 180	190 x 430 x 230	176 x 444 x 180
Gewicht (kg)		62	81	93	99	130
Inhalt (litr)		112	170	213	225	250

* durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 12 mm, ** durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 30 mm.

Langwaffen, Kurzwaffen und Munition

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



Abb.: WSB 5



Abb.: WSB 10



Abb.: WSB 6K

WSB

Schrank für Langwaffen und Kurzwaffen mit **Innentresor** für Munition und Zubehör.

Tür und Gehäuse doppelwandig, Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 mit umlaufenden Feuerfalz.

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach; Ablagefach an der Türinnenseite (einhängbar) gegen Aufpreis
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschließbar über Zylinderschloss
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder
- ✓ dreiseitige Bolzenverriegelung mittels Stahlriegelbolzen.
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 90 mm) serienmäßig
- ✓ **WSB 6K**: zusätzlich senkrechte Trennwand und 3 verstellbaren Fachböden seitlich, Breite ca. 210 mm.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

		WSB 5	WSB 7	WSB 10	WSB 6K
Außen	Höhe (mm)	1500	1500	1600	1600
	Breite (mm)	400	500	675	675
	Tiefe (mm)*	450	450	450	450
Innen	Höhe (mm)	1380	1380	1480	1480
	Breite (mm)	280	380	555	340+210
	Tiefe (mm)	320	320	320	320
Gewehrhalter		5	7	10	6
Max. Einstellhöhe		1200	1200	1300	1300
Innentresor (H)		180	180	180	180
innen (H x B x T)		176 x 280 x 290	176 x 380 x 290	176 x 555 x 290	176 x 555 x 290
Gewicht (kg)		125	150	200	200
Inhalt (litr)		100	136	213	213

* durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 30 mm.

Langwaffen, Kurzwaffen und Munition

Widerstandsgrad 0
nach EN 1143-1 **Modell WSN**

Widerstandsgrad 1
nach EN 1143-1 **Modell WSE**

Widerstandsgrad 0 und 1
nach EN 1143-1 **Modell WSN/WSE**



Abb.: WSN 6 (Innentresor optional)



Abb.: WSE 6K



Abb.: WSN 21 / WSE 21

WSN / WSE

Schrank für Langwaffen, Kurzwaffen, Munition und Zubehör.
Tür und Gehäuse mehrwandige Spezialkonstruktion;
Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 mit umlaufenden Feuerfalz.

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschließbar über Zylinderschloss gegen Aufpreis
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder
- ✓ Gesamt-Türstärke 105 mm
- ✓ Mehrseitige Verriegelung über Zentralriegelwerk
- ✓ 1 verstellbarer Fachboden serienmäßig oder 1 Innentresor gegen Aufpreis
- ✓ bis 3 Ablagefächer auf der Türinnenseite, abnehmbar gegen Aufpreis
- ✓ Buchse im Boden zur sicheren Verankerung
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 90 mm) serienmäßig
- ✓ **WSN 6K / WSE 6K:** zusätzlich Trennwand und 3 verstellbare Fachböden auf der rechten Seite, Breite ca. 210 mm

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

WSN 21 und WSE 21

Die idealen **Schränke** zum Aufbewahren einer großen Anzahl von Waffen wie z. B. in **Vereinshäusern**.

- ✓ 2-flügelige Ausführung
- ✓ Innenraum für eine große Anzahl von Waffen, daher **ohne** Ablagefach hinter den Waffenhaltern

Weitere technische Details und Zubehör wie WSN / WSE.

		WSN 6	WSN 8	WSN 10	WSN 6K	WSN 21	WSE 6	WSE 8	WSE 10	WSE 6K	WSE 21
Außen	Höhe (mm)	1500	1500	1600	1600	1850	1500	1500	1600	1600	1850
	Breite (mm)	450	560	675	675	1250	450	560	675	675	1250
	Tiefe (mm)*	450	450	450	450	650	450	450	450	450	650
Innen	Höhe (mm)	1380	1380	1480	1480	1680	1380	1380	1480	1480	1680
	Breite (mm)	330	440	555	340+210	1080	330	440	555	340+210	1080
	Tiefe (mm)	305	305	305	305	425	305	305	305	305	425
	Gewehrhalter	6	8	10	6	21	6	8	10	6	21
	Max. Einstellhöhe	1200	1200	1300	1300	1430	1200	1200	1300	1300	1430
	Innentresor (H)**	200	200	200	200	350	200	200	200	200	350
	Gewicht (kg)	195	222	290	300	580	195	222	290	300	580
	Inhalt (ltr)	94	128	201	201	870	94	128	201	201	870

* durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm, ** Innentresor gegen Aufpreis

WSG

EXQUISIT

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



WSG Exquisit

Die Panzerglaswaffenschränke in einer optischen Kombination aus edlem Holz und Glas sind unsere exquisite Modellreihe.

Sie ermöglichen die schönsten Waffen jederzeit vor unbefugtem Zugriff gesichert und trotzdem repräsentativ aufzubewahren. Großflächige Panzerglasscheiben in der Tür und eine Halogenbeleuchtung im Schrank setzen die Waffen ins rechte Licht.

Entsprechend repräsentativ und individuell ist auch die Inneneinrichtung der Panzerglaswaffenschränke.

Wählen Sie für Ihren Panzerglaswaffensschrank die Holzart bzw. die Farbe, die zu Ihrer Einrichtung und Ihrem Ambiente passt. Auch für die Inneneinrichtung stehen Ihnen unterschiedliche Farbtöne zur Auswahl.

WSG EXQUISIT

Schrank mit Innentresor für Langwaffen, Kurzwaffen, Munition und Zubehör. Tür und Gehäuse mehrwandige Spezialkonstruktion. Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 mit umlaufenden Feuerfalz.

- ✓ Starke Ausführung mit definiertem **Einbruchschutz** von **30/30 RU***
- ✓ Feuerschutz gegen leichte Brände nach DIN 4102
- ✓ Gehäuse und Tür mit Spezialarmierung
- ✓ Rahmen z. B. aus hochwertigem Teakholz
- ✓ Tür mit einbruchsicherem Panzerglas geschützt
- ✓ 2 einzeln abschließbare Innentresore mit Zylinderschlössern
- ✓ 2 Schubladen aus Holz auf Teleskopschienen, einzeln herausnehmbar
- ✓ Zentralriegelwerk mit kräftigen Verschlussbolzen, dreiseitig schließend,
- ✓ Mechanisches Zahlenkombinationsschloss serienmäßig
- ✓ Buchsen für Verankerung im Boden



Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

Material: Teakholz

* RU=Resistant Unit (Widerstandseinheit, Teil/Vollzugriff)

Kurzwaffen und Munition

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und **Sicherheitsstufe B** nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)
Modell PT



Abb.: PT 3

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
Modell PN



Abb.: PNO 6

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1
Modell PM



Abb.: PMO 8

PT

Schrank für **bis zu 5 Kurzwaffen, Munition und Zubehör**

- ✓ **Tür und Gehäuse doppelwandig**
- ✓ Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 mit umlaufenden Feuerfalz
- ✓ Zentralriegelwerk mit kräftigen Verschlussbolzen, dreiseitig schließend
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1, 2 Schlüssel (Länge 65 mm) serienmäßig
- ✓ Je 2 Buchsen für Verankerung in Rückwand und Boden

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

PN

Schrank für **bis zu 10 Kurzwaffen, Munition und Zubehör**

- ✓ Starke Ausführung mit definiertem **Einbruchschutz von 30/30 RU***
- ✓ Feuerschutz gegen leichte Brände nach DIN 4102
- ✓ Zentralriegelwerk mit kräftigen Verschlussbolzen, dreiseitig schließend
- ✓ Gehäuse und Tür mehrwandig
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1, 2 Schlüssel (Länge 90 mm) serienmäßig
- ✓ Buchse für Verankerung im Boden

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

* RU=Resistant Unit (Widerstandseinheit, Teil/Vollzugriff)

PM

Schrank für **beliebig viele Kurzwaffen, Munition und Zubehör**

- ✓ Starke Ausführung mit definiertem **Einbruchschutz von 30/50 RU***
- ✓ Feuerschutz gegen leichte Brände nach DIN 4102
- ✓ Zentralriegelwerk mit kräftigen Verschlussbolzen, dreiseitig schließend
- ✓ Gehäuse und Tür mehrwandig
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1, 2 Schlüssel (Länge 90 mm) serienmäßig
- ✓ Buchse für Verankerung im Boden

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

* RU=Resistant Unit (Widerstandseinheit, Teil/Vollzugriff)

		PT				PN				PM			
		PT1	PT2	PT3	PT7	PN4	PN5	PN6	PNO4	PNO5	PNO6	PNO8	PNO10
		PM4	PM5	PM6	PMO4	PMO5	PMO6	PMO8	PMO10				
Außen	Höhe (mm)	330	450	600	700	376	476	626	376	476	636	836	1026
	Breite (mm)	450	450	450	500	496	496	496	496	496	496	496	606
	Tiefe (mm)	380	380	380	450	360	360	360	450	450	450	450	450
Innen	Höhe (mm)	235	355	505	605	270	370	520	270	370	520	720	920
	Breite (mm)	380	380	380	410	395	395	395	395	395	395	395	505
	Tiefe (mm)	300	300	300	370	210	210	210	300	300	300	300	300
Innentresor (H)*		130	130	130	130	-	-	-	-	-	130	130	200
Gewicht (kg)		35	47	58	77	65	78	105	81	92	118	135	213
Inhalt (ltr)		26	40	57	91	22	30	43	33	43	61	85	139

* Innentresor gegen Aufpreis

* Innentresor gegen Aufpreis

Der sichere Verschluss aller Waffen in einem perfekt gesicherten Raum

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) sowie **Widerstandsgrad 0 und 1** nach EN 1143-1



Abb.: AV1-20

AV

Die Wertraumtüren bieten einen sicheren Verschluss für ganze Räume oder Gebäudeabschnitte in mehrwandiger Spezialkonstruktion.

Alle Türen sind durch einen umlaufenden Feuerfalz und durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt.

- ✓ bis 180° Türöffnungswinkel
- ✓ Türanschlag DIN rechts (optional links, ohne Aufpreis)
- ✓ Dreiseitige Verriegelung über Zentralriegelwerk, feste Hintergreifbolzen auf der Bandseite
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1, 2 Schlüssel (Länge 90 mm) serienmäßig
- ✓ Zahlenkombinationsschloss ZKS oder Elektronisches Zahlenschloss EZ (optional)
- ✓ Notöffnung von innen in Kombination mit elektronischem Zahlenschloss (optional)
- ✓ Umfassungszarge, Eckzarge, Blockzarge (wahlweise)

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Für andere Modelle und Widerstandsgrad 2 und 3 bitte weiteres Infomaterial anfordern.

Außer in den aufgeführten Standardmaßen fertigen wir jede individuelle Sondergröße.

Weitere Details, ausführliche Beschreibungen und Preise für Zubehör/Optionen finden Sie in unserem Katalog, Kapitel 7 „Archivtüren“.

		AVB-18	AVB-20	AVB-22	AV0-18	AV0-20	AV0-22	AV1-18	AV1-20	AV1-22
Rahmen Außen	Höhe (mm)	1820	2020	2220	1820	2020	2220	1820	2020	2220
	Breite (mm)	920	1020	1020	920	1020	1020	920	1020	1020
	Tiefe (mm)	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Durchgang	Höhe (mm)	1695	1895	2095	1695	1895	2095	1695	1895	2095
	Breite (mm)	760	860	860	760	860	860	760	860	860
Maueröffnung	Höhe (mm)	1790	1990	2190	1790	1990	2190	1790	1990	2190
	Breite (mm)	860	960	960	860	960	960	860	960	960
	Gewicht (kg)	240	270	290	260	290	310	260	290	310

Die Maße beziehen sich auf Eck- und Umfassungszarge, bei Blockzarge ist die Rahmenhöhe um 30mm und Rahmenbreite um 60 mm kleiner.

Zubehör












Zubehör gegen Aufpreis:	Modell									
	WF	WFB	WSA	WSB	WSN	WSE	PT	PN	PM	
Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlusses		x	x	x	x	x		x	x	
Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss				x	x	x		x ¹	x ¹	
Elektronisches Zahlenschloss EZ EM1620	x	x					x			
Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas.			x	x	x	x		x	x	
Zusätzlicher Fachboden zum Unterschrauben an den Innentresor (Abstand H = 150 mm)	x	x	x		x	x				
Zusätzlicher Fachboden verstellbar, Maße nach Modell				x	x	x	x	x	x	
Zusätzliches Ablagefach zum Einhängen an Innentür	x	x	x	x	x	x				
Innentresor Höhe = 130 mm							x	x	x	
Innentresor Höhe = 200 mm					x	x		x	x	
Innentresor Höhe = 350 mm					x	x				
Waffenhalter aus Schaumstoff für 4 Waffen, Breite = 240 mm	x									
Waffenhalter aus Schaumstoff für 5 Waffen, Breite = 280 mm	x	x		x						
Waffenhalter aus Schaumstoff für 6 Waffen, Breite = 330 mm					x	x				
Waffenhalter aus Schaumstoff für 7 Waffen, Breite = 380 mm	x	x		x						
Waffenhalter aus Schaumstoff für 8 Waffen, Breite = 440 mm			x		x	x				
Waffenhalter aus Schaumstoff für 10 Waffen, Breite = 550 mm	x	x		x	x	x				
Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bohrung für Verankerung nach Positionsangabe	x	x	x							
Buchse für Verankerung nach Positionsangabe				x	x	x	x	x	x	
Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ ab Tresorhöhe H = 476 mm



Es gelten **ausschließlich** die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Müller Safe GmbH, die wir auf Wunsch gerne zusenden oder auf www.mueller-safe.de eingesehen werden können.

Übersicht – Aufbewahrung von Waffen und Munition

Aufbewahrungsvorschriften für Waffen und Munition Nach § 36 des neuen Waffengesetz (WaffG) und § 13 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)		
	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung; Fachleute empfehlen einen Stahlschrank der Sicherheitsstufe A ¹⁾	Munition keine Kurzgewehre
 bis zu 10 Stück und 	Stahlschrank der Sicherheitsstufe A ¹⁾ mit Innenfach	Langgewehre; Munition im abschließbaren Innenfach; keine Kurzgewehre
 bis zu 10 Stück und bis zu 5 Stück und 	Stahlschrank der Sicherheitsstufe A ¹⁾ mit Innenfach der Sicherheitsstufe B ¹⁾	Langgewehre im Waffenteil A; Munition und Kurzgewehre zusammen im Innenfach B
 unbegrenzt und bis zu 10 Stück und 	Stahlschrank der Sicherheitsstufe B ¹⁾ Unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 kg oder liegt die Verankerung gegen Abriss unter einem vergleichbaren Gewicht, so verringert sich die Anzahl der aufzubewahrenden Kurzgewehre auf 5 Stück.	Langgewehre und Kurzgewehre im Waffenteil B; Munition im abschließbaren Innenfach
 unbegrenzt und bis zu 10 Stück und 	Wertschutzschrank Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1/ VdS 2450 Unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 kg ist dieses entsprechend zu verankern. In Deutschland sind versicherungstechnisch nur die Zertifikate des VdS und des ECB-S zugelassen.	Langgewehre, Kurzgewehre und Munition ohne räumliche Trennung
 unbegrenzt und unbegrenzt und 	Wertschutzschrank Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1/ VdS 2450 Unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 kg ist dieses entsprechend zu verankern. In Deutschland sind versicherungstechnisch nur die Zertifikate des VdS und des ECB-S zugelassen.	Langgewehre, Kurzgewehre und Munition ohne räumliche Trennung

¹⁾ nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)
Angaben ohne Gewähr, keine Rechtsberatung

Quelle: http://bundesrecht.juris.de/waffg_2002/index.html
<http://bundesrecht.juris.de/awaffv/index.html>

Übersicht – Sicherheitsstufen und Versicherungssummen für Waffenschränke

Modell	Sicherheitsstufe	Merkmale	Versicherungssumme ¹ privat ^{2,4} in €	Versicherungssumme ¹ gewerblich ^{3,4} in €
WF / WFB WSA	Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992 (Stand 05/1995)	Schutz gegen leichte mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge. Kein Schutz gegen Brände.	2.500,-	2.500,-
WSB / PT AV-B	Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992 (Stand 05/1995) Geschäftstresore Möbeltresore Wandtresore	Schutz gegen leichte mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge. Schutz gegen leichte Brände.	40.000,- Mindestgew. 200 kg 2.500,- 40.000,-	10.000,- Mindestgew. 300 kg 2.500,- 10.000,-
PT Aufsatz-tresor WSA	Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450	Weitgehender Schutz gegen mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge für Tür und Korpus. Verankerungstest bei freistehenden Schränken. Schutz gegen leichte Brände.	20.000	Nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Keine Empfehlung einer Versicherungssumme.
WSN / WSG-Exquisit PN AV-0	Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1	Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 30/30 RU*.	40.000,-	10.000,-
WSE / PM AV-1	Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1	Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 30/50 RU*.	65.000,-	20.000,-

¹ Empfehlung vom GdV und ECB-S

² VdS 0691 (Sicherungsrichtlinien für Haushalte) / Wertschutzschränke müssen mind. 200 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.

³ VdS 2333 (Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe) / Wertschutzschränke müssen mind. 300 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.

⁴ Mit Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) kann der Versicherungsschutz verdoppelt werden.