

GAMELA

Garderoben-/Werkstatt-/Lagereinrichtungen



CT-28 die flexible und robuste Standard-Trennwand



Trennwand Typ CT 28

Einsatzgebiete

- Gaststätten (Sanitärtrennwände)
- Büro- und Verwaltungsgebäude (Sanitärtrennwände, Duschkabinen, etc.)
- Bildungseinrichtungen (Sanitärtrennwände, Duschkabinen, etc.)
- Sportstätten, usw. (Sanitärtrennwände, Duschkabinen, etc.)

Anlagenhöhe

- 2020 mm incl. 150 mm Bodenfreiheit
- Sonderhöhen auf Anfrage

Platten

Die Türen, Vorderfront, Zwischen- und Seitenwände bestehen aus:

- bei Typ CT 28 S (Standard): aus einer 28mm V20 verleimter Vollspanplatte, melaminharzbeschichtet
- bei Typ CT 28 F (V100): aus einer 28mm V100 wasserfest verleimter Vollspanplatte, melaminharzbeschichtet
- bei Typ CT 28 PU: aus 28mm PUR-Hartschaumelementen inkl. 2x2mm HPL-Beschichtung, für Einbau in Nassräume geeignet

Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- zur Auswahl stehen bei CT 28 S + F acht Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis

	RAL 9016 verkehrsweiss		NCS S3010-G		RAL 1023 verkehrsgelb
	RAL 7047 telegrau		RAL 5005 signalblau		RAL 3020 verkehrsrot
	RAL 6029 hellelfenbein		RAL 5014 taubenblau		

- zur Auswahl stehen bei CT 28 PU drei Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis weiss, grau, beige
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

Vorderfront

- aus 28 mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatte (CT S + F) bzw. PUR-Hartschaumelement (CT PU)
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- ein umgreifendes Aluminium-Kopfprofil fasst die gesamte Vorderfront ein und gibt so der gesamten Anlage eine hohe Stabilität
- die Wandanschlüsse werden mit Hilfe von Alu-Wandanschlussprofilen realisiert, die gleichzeitig dem Ausgleich von Bautoleranzen dienen

Zwischenwände

- aus 28 mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatte (CT S + F) bzw. PUR-Hartschaumelement (CT PU)
- alle sichtbaren Kanten, d. h. oben und unten, sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände mit Hilfe von Alu-Wandanschlussprofilen befestigt, auch hier ist ein Ausgleich von Bautoleranzen möglich.

Seitenwände

- aus 28 mm melaminharzbeschichteten (CT S + F) bzw. PUR-Hartschaumelement (CT PU)
- Plattenverbindung mittels eines Spezial-Alu-Eckprofils
- über die Seitenwand läuft ein umgreifendes Aluminium- Kopfprofil wie bei der Vorderfront
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuss eingebohrt

Türen

Die Türen sind aus dem gleichen Material wie die Wände und schlagen schloss- und bandseitig in Alu-Türanschlagprofile, die Schlossseite enthält eine Gummidichtung zur Geräuschkämmung. Alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt, sämtliche Ecken/Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet.

Türen sind in folgenden Breiten ohne Mehrpreis lieferbar:
625 mm (Standard), 580 mm, 750 mm

Mit Aufpreis lieferbar:
900 mm (900 mm incl. 3. Band).

Trennwand Typ CT 28

Schamwände

- aus dem gleichen Material wie die Wände
- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- wandhängend:
400 mm x 900 mm, Wandbefestigung mit zwei Aluminiumwinkeln
- stehend:
500 mm x 1400 mm,
500 mm x 1400 mm oder
550 mm x 1992 mm (immer incl. 150 mm Bodenfreiheit)
Wandbefestigung mit Aluminium-Wandanschlussprofil und Stützfuss zur Stabilisierung

Stützfüsse

- 16 mm Alu-Rundrohr, E6/EV1 eloxiert, mit Gewindestellfüssen
- Verstellbereich der Gewindestellfüsse ca. -10 mm/+20 mm
- trittfeste Kunststoffrossetten
- in den Beschlagsfarben nach ECO lieferbar:

	RAL 9016 verkehrsweiss		RAL 5011 stahlblau		RAL 1023 verkehrsgelb
	RAL 7038 achatgrau		RAL 5002 ultramarinblau		RAL 6012 schwarzgrün
	RAL 6029 minzgrün		RAL 1023 verkehrsgelb		RAL 9005 tiefschwarz

Beschlagsfarben

- WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel
- 2 Stück Aluminiumbänder
- Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot-weiß) und Riegelolive
- abgerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig

Alle untenstehenden Beschlagsfarben (ähnlich) der ECO-Herstellerkarte sind ohne Mehrpreis lieferbar:

	RAL 9016 verkehrsweiss		RAL 1023 verkehrsgelb
	RAL 7038 achatgrau		RAL 3003 rubinrot
	RAL 6029 minzgrün		RAL 3007 schwarzrot
	RAL 5011 stahlblau		RAL 6012 schwarzgrün
	RAL 5002 ultramarinblau		RAL 9005 tiefschwarz

Profile

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
- pulverbeschichtet gegen Mehrpreis,
- dabei sind folgende Farben kurzfristig lieferbar:

	RAL 9016 verkehrsweiss		RAL 5002 ultramarinblau
	RAL 7038 achatgrau		RAL 3003 rubinrot
	RAL 6029 minzgrün		RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 5011 stahlblau		

GAWELA GmbH
Konstanzerstrasse 14
CH-8274 Tägerwilen
Telefon +41 71 667 00 00
Telefax +41 71 667 04 01
info@gawela.ch
www.gawela.ch

GAWELA
Garderoben-/Werkstatt-/Lagereinrichtungen